

利见系列低速无人车GMSL摄像头



产品介绍

艾利光“利见”系列GMSL摄像头，专为自动驾驶、低速无人车及智能机器人打造，基于高性能传感器，提供多种规格选型，灵活适配各类场景需求；内置ISP芯片集成实时降噪、色彩校准等图像处理技术，结合高可靠设计与GMSL传输架构，为智能感知系统提供稳定、高质量的视觉解决方案。

产品优势



高分辨率成像

支持3MP(1920HX1536V)分辨率，满足低速无人车的高精度感知需求。



CMOS低光增强

采用背照式CMOS技术，在夜间及弱光环境下自动优化信噪比，保障图像清晰度。



超120dB高动态范围

基于多重曝光融合与非线性压缩算法，支持 ≥ 120 dB的高动态范围，在明暗交织的复杂光照下，确保细节无损、色彩真实的图像输出。



多传感器融合感知

支持外部触发，可与LIDAR、毫米波雷达等传感器组合，提供多模态数据融合。



宽温域运行

通过热应力补偿结构与金属基板设计，支持 -40°C 至 85°C 宽温域稳定运行，满足车载环境苛刻需求，适应极端气候环境。



LED抗频闪功能

采用全局快门与自适应曝光控制，支持LFM功能，消除LED光源频闪干扰，保障视觉数据稳定性。

产品参数



产品代号: ALI360-YH 3M

分辨率: 1920 (H) x 1536 (V)

视场角: 60° / 106.2° / 120° / 200°

焦距: 5.82mm/3.13mm/3.02mm/1.42mm

输出帧率: 30 FPS

光圈: 1.4/1.5/1.6

动态范围: 120dB

光学大小: 1/2.44 inch CMOS

像素大小: 3.0um

快门方式: Rolling Shutter

传输协议: GMSL 2


连接器: Fakra Z Code

供电方式: POC (via GMSL)

工作温度: -20°C~+65°C

防护等级: IP67


产品实拍



产品型号:ALI3312-C360
M17GZ00-T26MBI-IP67

产品型号:ALI3320-C360
M17GZ00-TA6MBI-IP67

结构尺寸



备注:以ALI3312-C360M17GZ00-T26MBI-IP67为例。

深圳市艾利光科技有限公司

服务热线: 0755-27218150

商务咨询: sales@ailli-light.com

官方网站: www.ailli-light.com

公司地址: 深圳市宝安区新安街道海裕社区82区华丰科技商贸大厦605



| 微信公众号 |



| 淘宝旗舰店 |